



Ficha técnica



ESTUCO VENECIANO

■ Descripción:

Estuco para la decoración en interior mediante la consecución del efecto marmóreo por la técnica del espatulado.

■ Recomendaciones de Uso

Este producto se emplea en alta decoración para obtener los bellos efectos que producen las vetas de mármol en paredes y techos de vestíbulos y estancias domésticas o comerciales. Cuando se desee un acabado de gran lujo sobre enlucidos de yeso o escayola. Uso exclusivo en interiores. ESTUCO no es lavable.

■ Propiedades

Se consigue un acabado liso, pulido y brillante de gran dureza y resistencia. Al ser translúcido, mediante la sencilla técnica del espatulado, se puede lograr la imitación del mármol en la superficie donde se haya aplicado. Debido a su composición proporciona superficies cálidas en contraposición a la frialdad del mármol.

■ Características técnicas

Color	Base neutra y colores de carta.
Densidad (Kg/l)	1.6 ± 0.05 Kg / litro.
Rendimiento (m2/litro):	0.6 - 1 Kg/ m2, dependiendo de las manos aplicadas.
Tiempo de secado	La primera capa a llana seca al tacto en 60 minutos y es lijable a las 24horas. Los espatulados secan en 30 minutos.

■ Normas para la correcta aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Sobre el fondo preparado se aplica con llana de acero inoxidable una o más manos de ESTUCO VENECIANO hasta obtener el color y espesor uniformes. También se puede aplicar empleando un rodillo de lana y diluyendo al 5% con agua.

- Transcurridas 24 horas lijar con lija de grano fino y eliminar el polvo resultante empleando un paño.
- Con una espátula de acero inoxidable se procede a la aplicación capas muy finas de ESTUCO VENECIANO en espacios equidistantes.
- Transcurridos aproximadamente 30 minutos se frota con la espátula de acero inoxidable para sacar brillo.
- En los espacios anteriormente no espatulados se repite la operación de aplicación y pulido.
- La limpieza de útiles de trabajo y herramientas se realiza con agua.
- APLICAR A TEMPERATURA SUPERIOR A LOS 10°C Y HUMEDAD RELATIVA INFERIOR A 85%.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Es necesario que la superficie este completamente igualada y nivelada, de lo contrario se precede a aplicar uno o dos tendidos de PYMAPLAST STANDARD PM-001.
- Las superficies a imprimir deben estar secas, limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc.
- Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas (grasas, polvo, aceites y/o derivados,...).

SUPERFICIES PINTADAS:

- Si la pintura está en mal estado o descascarillada, hay que eliminar la pintura vieja y mal adherida mediante una espátula y dejar la superficie completamente nivelada empleando PYMAPLAST STANDARD PM-001.
- Después proceder como si fuesen paredes nuevas.
- Si la pared está completamente nivelada y la pintura bien adherida, hay que lijar la superficie de pintura para matizarla y facilitar el anclaje.
- Aplicar la primera capa de ESTUCO a llana y seguir el procedimiento descrito.
-

Eliminación y medio ambiente

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

Seguridad

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No morder las superficies pintadas.

[La información de esta Ficha, esta basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquello que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.]