



Ficha Técnica

Acrílico Siliconado

Art. 5026

Revestimiento acrililoxánico liso impermeabilizante y decorativo. Acabado mate en una amplia gama de colores.

Ubicación: Paramentos verticales exteriores con alto grado de humedad y en interiores.

Uso: Exterior.

Rendimiento: 6 m²/L en dos capas.

Secado total: 24 horas.

Al tacto: 2 horas.

Repintado: 6 horas.

Color: Bases Blanco/base BL, M, TR. Carta de 180 colores.

Tamaños: 4 y 15 litros.

Acabado: Liso mate.

Propiedades

- Efecto perleo, es decir, muy impermeable.
- Transpirable, es decir, permeable al vapor de agua.
- Buena adherencia sobre las superficies habituales en la construcción.
- Resistente a la intemperie, a los rayos U.V. y al ozono.
- Resistente a la abrasión húmeda (lavable).
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Fácil aplicación, no salpica ni gotea.

Usos

Aplicable sobre los soportes habituales en construcción como son: hormigón, mortero, ladrillo, piedra, mortero de cemento, pintura plástica, etc.

Especialmente adecuado por su capacidad hidrofugante en el pintado en paramentos verticales exteriores que pueden estar sometidos a cierto grado de humedad y en interiores.

Características técnicas

Ligante

Viscosidad (KU)

Densidad (Kg/l)

Sólidos en peso

Opacidad (100 micras)

Blancura, CIE

Brillo a 60°C

Resistencia a la abrasión húmeda

Tiempo de secado

Aspecto

Acabado

Copolímeros acrílicos siliconados.

110 ± 3.

1,50 ± 0,05.

85% ± 2%.

> 93%.

> 93%.

< 3,8%.

Clase 2.

Al tacto: 2 h.

Repintado: 6 h.

Total: 24 h.

Producto ligeramente tixotrópico.

Liso mate.

Normas para aplicar

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas ambientales o del soporte inferiores a 5° C ni superiores a 35° C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

SOPORTE NUEVO:

- La superficie a pintar deberá ser consistente y limpia.
- Aplicar la primera mano de IMPRIMACIÓN AL AGUA o ACRÍLICO SILICONADO diluido con un máximo de 20% de agua.
- A partir de las 6 horas aplicar una mano de acabado de ACRÍLICO SILICONADO puro.
- En algunos casos y según intensidad de colores y porosidad del soporte se diluirá la segunda mano un 10% y se aplicará una tercera mano sin diluir.

SOPORTE ANTIGUO:

- La superficie a pintar no deberá tener pinturas viejas, mal adheridas, grasa o eflorescencias. Si la pintura está en mal estado, será necesario lijar y eliminarla.
- En caso de soportes poco absorbentes, aplicar previamente IMPRIMACIÓN AL DISOLVENTE.
- Aplicar el ACRÍLICO SILICONADO igual que en el apartado anterior.

El rendimiento aproximado del producto es de 6 m²/l en dos capas.

Posibles sistemas de aplicación

- Brocha.
- Rodillo.
- Pistola de aire o pistola airless.

Limpieza

Con agua al final del trabajo con el producto en fresco.

Seguridad

- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- En caso de gestión acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Central de compras Pyma

Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid. Teléfono: 91 305 58 04 Email: administracion@pyma.com

www.pyma.es



ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.