



# Ficha Técnica

## Improtec

Art. 5043

Imprimación multisuperficie al agua, fabricada con resinas especiales de gran adherencia sobre la mayoría de superficies.

**Ubicación:** Cemento, yeso, escayola, pvc, placas de cartón...

**Uso:** Interior/externo.

**Rendimiento:** 10-12 m<sup>2</sup>/L.

**Secado total:** 2,5 horas.

**Repintado:** 4 horas. En caso de aplicar acabado con esmalte sintético dejar secar la imprimación 24 horas.

**Color:** Blanco 100, se puede teñir con tintes al agua.

**Tamaños:** 750 ml y 4 litros.

**Acabado:** Mate.

**Limpieza:** Agua.

### Propiedades

- Base agua.
- Secado rápido.
- Sin olor.
- Excelente cubrición.
- No tóxica.
- Interior/Exterior.
- Repintable con cualquier tipo de pintura de acabado habitual base agua como con esmaltes al disolvente 1 componente.
- Etiqueta Eco-Label "ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA": Según expediente ES-CAT/007/004 emitido por la Generalitat de Cataluña.

### Usos

Imprimir los soportes con el objetivo de aportar adherencia a la superficie y así asegurar la fijación de las sucesivas aplicaciones de producto de acabado.

Para superficies como cemento, escayola, Pvc, placas de cartón yeso, hierro, materiales no ferrosos, mortero, temple y madera.

### Características técnicas

**Vehículo fijo**

**Pigmentos**

**Disolvente**

**Densidad**

**Tiempo de secado**

Copolímeros acrílicos.

Dióxido de titanio y extendedores seleccionados.

Agua.

1,50 ± 0,02 g/cc a 25°C.

Total: 2,5 horas.

Repintado: A las 4 horas; En caso de aplicar acabado con esmalte sintético dejar secar la imprimación 24 horas.

## Normas para aplicar

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

La superficie a pintar debe estar seca y limpia, sin restos de óxido, sin pintura vieja mal adherida, ni partículas sueltas, polvo, grasa, aceite, cera, grasas, etc...

### Superficies ya pintadas o viejas:

- En buen estado lavar: cepillar previamente para eliminar los restos de pintura y lijar las zonas defectuosas.
- En mal estado: eliminar la pintura por completo para posteriormente aplicar IMPROTEC.

### Superficies defectuosas y agrietadas:

- Además de las consideraciones anteriores, deberán rellenarse y nivelarse las zonas afectadas con el producto más idóneo.
- Dejar secar, nivelar la superficie con ayuda de una lija y retirar el polvo con un paño húmedo.

### MODO DE EMPLEO:

- Homogeneizar el producto antes de su aplicación. Aplicar a rodillo, brocha o pistola. Producto listo al uso a rodillo o brocha.
- En caso de pistola airless deberá diluirse con agua hasta viscosidad adecuada.
- Las herramientas de uso se limpian lavándolas con agua.

## Posibles sistemas de aplicación

- **Temperatura:** De 5° a 35°C.
- **Número de capas:** 1 capa.
- **Herramientas:** Brocha, rodillo o pistola airless.

## Dilución

Producto listo al uso, en caso de pistola airless deberá diluir se con agua hasta viscosidad adecuada.

## Eliminación y medio ambiente

- Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia en 2 horas después de la aplicación. No aplicar sobre superficies calientes, o con fuerte viento. Mantener la pintura en sus envases originales, bien cerrados, resguardados de frío y calor intensos y de la intemperie. No presenta pieles, coágulos ni geles.
- Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco y alejado de fuentes de calor y heladas. Los restos de pintura y envases usados no pueden ser depositados junto a la basura doméstica, sino recogidos en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las Autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

## Seguridad

- Consultar etiquetado y la ficha de seguridad.

### Central de compras Pyma

Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid. Teléfono: 91 305 58 04 Email: [administracion@pyma.com](mailto:administracion@pyma.com)

[www.pyma.es](http://www.pyma.es)



### ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.