



Ficha Técnica

PYMAPLAST

PYMAPLAST es una masilla para enlucir y renovar superficies interiores.

- Masilla lista al uso.
- Para renovar paredes y techos.
- Sobre soportes interiores: yeso, placas de cartón-yeso, cemento, pinturas plásticas no elásticas, gotelé, etc.

Propiedades

- Aplicación a rodillo o llana.
- Proporciona un acabado de fino, apto para la mayoría de las pinturas.
- Merma mínima. No fisura en el espesor recomendado.
- De uso interior.

Recomendaciones de uso

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas. Imprimir soportes muy absorbentes con imprimación al agua. Proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva. No aplicar sobre soportes con humedad permanente y/o capilar.

Masilla lista al uso. Aplicar directamente con llana lisa o espátula de acero inoxidable.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

Características técnicas*

Producto

Composición	Resinas acrílicas, cargas minerales y aditivos.
Color	Blanco
Densidad	1,8 g/cm ³
Granulometría	Fino (< 100 µm)
pH	8 - 9

Aplicación

Temperatura aplicación	5 a 35 °C
Herramientas	Rodillo y espátula ancha o llana
Espesor capa	Máx. 6 mm
Tiempo trabajo	Sin límite
Tiempo secado	Aprox. 24 h/mm variable según clima
Tiempo lijado/pintado	Después de seco
Consumo	Aprox. 1,75 kg/m ² y mm de espesor

*Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.

Normas para aplicar

Preparación del soporte:

El soporte debe ser firme y consistente. Debe estar seco y limpio, libre de polvo, grasas, eflorescencias, restos de desencofrantes y cualquier otra sustancia que reduzca la adherencia.

Comprobar la idoneidad de los revestimientos existentes.

Retirar los recubrimientos que no sean resistentes.

Eliminar pinturas, revocos y partes sueltas o mal adheridas. Imprimir/consolidar con FIXACRYL en caso necesario o de superficies muy absorbentes.

Sanear y desinfectar las superficies contaminadas (hongos, mohos,...) con FUNGISTOP

Lijar las superficies muy lisas y/o brillantes para obtener una mayor adherencia.

Fondos de gota/picados, romper las puntas/cabezas de la gota con ayuda de una espátula o lija.

Proteger las partes metálicas con TODO TERRENO.

Modo de empleo:

Masilla lista al uso. No diluir.

Cargar generosamente el rodillo y extender el producto de forma cruzada para repartirlo de manera uniforme sobre la superficie. Antes de 15 minutos proceder al alisado con espátula ancha o llana en dirección de abajo arriba.

El espesor máximo recomendado es de 6 mm, para mayores espesores aplicar en capas sucesivas, dejando secar entre capas.

Una vez seco, lijar la superficie, desempolvar y proceder al acabado.

Consumo aproximado: 1,75 kg/m² y mm de espesor.

Tiempos y secado:

Tiempo de secado: aprox. 24 h/mm a 20 °C.

Tiempo de lijado/pintado: después de seco.

El producto seca por la evaporación del agua que contiene; por lo que los tiempos de secado pueden variar en función de las condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa) y espesor de aplicación.

Limpieza de herramientas:

Con agua inmediatamente después de usar. No verter restos por el desagüe. Eliminar el contenido/los recipientes a través de una empresa de residuos autorizada o en el punto municipal de recogida.

Conservación

2 años en envase original cerrado, protegido del calor y las heladas.

Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida de almacenamiento.

Esta puede apreciarse en el n.º de lote del embalaje, que indica la fecha de fabricación.

Explicación del número de lote:

Cifra 1 = cifra final del año, cifras 2/3/4 = día del año. Ejemplo: Lote 5144.01. 5: año 2025, 144: día 24/05.

Fabricado el 24/05/2025. Vida de almacenamiento: hasta 24/05/2027.

Una vez abierto el envase, consumir de manera rápida.

Eliminación y medio ambiente

- Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
- Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.
- No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.
- Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
- Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.
- La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

Seguridad

- Temperatura del soporte: entre 5 y 35 °C.
- Temperatura de aplicación: entre 5 y 35 °C.
- No aplicar a humedad relativa superior a 70 %.
- No aplicar sobre soportes húmedos o sometidos a humedad permanente y/o capilar.
- No aplicar sobre soportes degradados o inconsistentes.
- Utilizar guantes, mascarilla y gafas protectoras durante la aplicación.
- Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al Sol.
- No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
- Tóxico por ingestión.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Facilitar la ventilación cuando el producto se aplique en interiores.
- Evitar la inhalación prolongada y usar protección respiratoria en caso de ser necesario.
- Para más información, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad.

Central de compras Pyma

Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid. Teléfono: 91 305 58 04 Email: administracion@pyma.com

www.pyma.es



ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.