



Ficha Técnica

Pymaplast Exteriores

Plaste en polvo para enlucir y reparar defectos superficiales y elementos exteriores.

Ubicación: Muros, paredes y techos.

Uso: Interior / Exterior.

Rendimiento: 0,65 m²/kg (en espesor de 1 mm)

Secado: 48 horas

Repintado: Después de seco

Color: Blanco

Tamaños: Estuche 1,5 kg / Estuche 6 kg / Saco 20 kg

Características técnicas

Apariencia:	Polvo
Color:	Blanco
Adherencia:	Muy alta
Densidad aparente polvo:	1,1 ± 0,05 g/cc
Densidad aparente pasta:	1,75 ± 0,05 g/cc
Rendimiento:	0,65 m ² /kg (espesor 1mm)
Tiempo abierto:	2 horas
Secado:	48 horas
Espesor:	5 mm

Propiedades:

- Acabado muy fino. Gran dureza.
- Resistente a la humedad ambiente.
- Largo tiempo de trabajo.
- Muy adherente.
- Admite colorantes universales resistentes al cemento.

Recomendaciones de uso:

- Sobre soportes exteriores: hormigón, cemento, ladrillo.
- Tendidos en capa fina y media o pequeñas reparaciones en elementos exteriores.

Normas para aplicar:

- Limpiar y sanear los soportes hasta asegurar que están limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras.
- Consolidar los soportes y eliminar las pinturas antiguas mal adheridas.
- Imprimir aquellos soportes muy absorbentes.
- Diluir 1 parte de agua por 3 de polvo y amasar. No remover una vez iniciado el fraguado.
- Aplicar a llana o espátula.
- Esperar a su completo secado para proceder a pintar.

Aplicación

Herramientas de aplicación:

- Llana
- Espátula de acero inoxidable.

- *Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras.*
- *Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas.*
- *Imprimir soportes muy absorbentes.*
- *Diluir 1 parte de agua por 3 de polvo y aplicar a llana o espátula.*

Seguridad:

- *Apto para uso doméstico*
- *No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C*
- *Preservar los envases de las temperaturas extremas, la exposición directa al sol y de las heladas.*
- *Mantener fuera del alcance de los niños.*
- *Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.*



Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 www.pyma.es



ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si caarQ verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.