



# Ficha Técnica

## Quitamanchas económico

**Quitamanchas al disolvente** en una imprimación sintética de secado rápido destinada a la eliminación de manchas procedentes de humedades (goteras, capilaridad), manchas de humo y manchas de enlucidos de yeso en una amplia gama de sustratos.

**Ubicación:** habitaciones, baños, cocinas, garajes y sótanos.

**Uso:** interior

**Rendimiento:** 6-7 m<sup>2</sup>/Kg

**Secado:**

15 minutos.

Tiempo de repintado: 1 hora

**Dosificación:** 720 g/m<sup>2</sup>

**Color:** Blanco

**Tamaño:** 6Kg

**Acabado:** mate

### Características técnicas

**Aspecto:** mate

**Color:** Blanco.

**Disolvente:** Disolvente secado rápido

**Adherencia:** proporciona una buena adherencia a las pinturas que se apliquen en el repintado (sean al agua o al disolvente)

**Viscosidad:** 75 ± 2 KU (Krebs Stormer)

**Densidad:** 1.60g/cc ± 0,05 Kg/L

**Secado:**

Al tacto 15 minutos

Repintado: 1 hora.

Secado total: 2 horas

**Rendimiento:** 6-7m<sup>2</sup>/Kg

**COVs (RD 227/2006) Subcat A/i:Lim 2010**

**Contiene 415 g/L**

Buena adherencia sobre los materiales habituales en la construcción.

Secado ultra rápido.

Extraordinario poder cubriente.

Facilidad de aplicación.

Impide la aparición de manchas de humedad que aparecen después del pintado.

### Recomendaciones de uso:

Recomendado para eliminar /tapar /cubrir de forma rápida manchas secas procedentes de humedades (goteras/capilaridad) o humos. Una vez eliminado el foco de humedad, impide la aparición de manchas, y proporciona buena adherencia en el repintado al agua o al disolvente.

### Normas para aplicar:

Homogeneizar bien el producto antes de su aplicación. La superficie a pintar debe estar seca, limpia de polvo, grasa y suciedad. Si hubiera restos de pintura mal adherida se recomienda eliminar todas las partículas sueltas.

No aplicar en caso de condiciones meteorológicas adversas, temperaturas extremas de frío y calor, ni sobre superficies húmedas ni mojadas.

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, o pistola, y la limpieza de utensilios debe efectuarse con disolvente secado rápido inmediatamente después de su uso (debido al secado muy rápido de la pintura).

Habitualmente no es necesaria la dilución, puesto que el producto presenta viscosidad de aplicación. Cuando se precise, en función del método y las condiciones de aplicación, no se recomienda superar la cantidad de 5% de disolvente sobre pintura.

La pintura QUITAMANCHAS AL DISOLVENTE proporciona una buena adherencia a los revestimientos que se apliquen para los subsiguientes capas de repintado con la línea de productos CUBREMAX al disolvente o al agua.

## Aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola



## Eliminación y medio ambiente

Tomar todas las medidas necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.

Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.

No verter en desagües o en el medio ambiente.

Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.

Los residuos deben manipularse o eliminarse de acuerdo a las legislaciones locales y nacionales vigentes.

## Seguridad

Leer la etiqueta o envase antes del uso.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Se recomienda la utilización de equipos de protección individual (EPI) básicos con marcado CE.

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol, así como de llamas abiertas o cualquier otra fuente de ignición.

Es aconsejable utilizar el producto antes de un año de su fecha de fabricación.



### Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 [www.pyma.es](http://www.pyma.es)



### ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si cualquier verificación que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.