



Ficha Técnica

Imprimación al Agua

Imprimación al agua para superficies de construcción.

Ubicación: Fachadas
Uso: Exterior
Rendimiento: 5 m²/L
Seado total: 24 horas
Al tacto: 2 horas
Repintado: 6 horas
Color: Incoloro
Tamaños: 4 y 15 litros
Acabado: Líquido azulado

Características técnicas

Ligante: Copolímeros acrílicos
Viscosidad CopaFord4 (segundos): 10 ± 3
Densidad (Kg/l): 1,01 ± 0,02 Kg/l
Contenido de sólidos (% en peso): 18 ± 2%
Tiempo de secado: Al tacto: 2 h
Repintado: 6 h
Total: 24 h
Aspecto: Líquido azulado

Propiedades

- Gran capacidad de penetración en la superficie.
- Cohesiona la capa superficial del soporte.
- Excelente puente de adherencia entre el producto acabado y el soporte.
- No inflamable, no tóxico y no agresivo.
- Fácil aplicación
- Fácil limpieza.

Recomendaciones de uso

Imprimación de todo tipo de superficies de albañilería con porosidad o caleo, como capa de preparación para regularizar la absorción del soporte y garantizar una buena adherencia de la pintura de acabado.

Especialmente indicado su uso para los productos ELÁSTICO y ELÁSTICO PREMIUM, para los que el uso es obligatorio.

Normas para aplicar

- Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas ambientales o del soporte inferiores a 5° C ni superiores a 35° C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.
- Las superficies han de estar limpias, exentas de polvo, grasas, salitre, etc.
- Aplicar de forma regular sobre la superficie preparada.
- Cuando los acabados sean los productos ELÁSTICO o ELÁSTICO PREMIUM no deberá dejarse secar la IMPRIMACIÓN AL AGUA bajo ningún concepto y la capa de acabado deberá realizarse mientras ésta tenga mordiente (mantenga su pegajosidad).
- El rendimiento aproximado del producto es de 5 m²/l en dos capas.

Aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola de aire o pistola airless



Limpieza

Con agua al final del trabajo con el producto en fresco.

Seguridad

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase.



Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 www.pyma.es



ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información de esta Ficha, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquello que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.