



Ficha Técnica

Acrílico Rugoso

Art. 5030

Revestimiento acrílico rugoso impermeabilizante con alta cubrición y adherencia para fachadas y paramentos exteriores. Acabado mate en una amplia gama de colores.

Ubicación: Paramentos verticales exteriores.

Uso: Exterior.

Rendimiento: 2 m²/L.

Secado total: 24 horas.

Al tacto: 2 horas.

Repintado: 6 horas.

Color: Bases Blanco/base BL, M, TR. Carta de 180 colores.

Tamaños: 15 litros.

Acabado: Rugoso mate.

Propiedades

- Impermeable al agua de lluvia.
- Transpirable, es decir, permeable al vapor de agua.
- Fácil aplicación, no salpica ni gotea.
- Buena adherencia sobre las superficies habituales en la construcción.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Resistente a la intemperie.

Usos

Especialmente adecuado por su buena resistencia a la intemperie para el pintado en paramentos verticales exteriores.

Características técnicas

Ligante	Copolímeros acrílicos.
Viscosidad (KU)	175.000 ± 25.000.
Densidad (Kg/l)	1,79 ± 0,05.
pH	8 ± 1.
Sólidos en peso	75% ± 2%.
Opacidad (100 micras)	> 97%.
Blancura, CIE	> 83%.
Brillo a 60°C	< 1,5%.
Tiempo de secado	Al tacto: 2 h. Repintado: 6 h. Total: 24 h.
Aspecto	Pasta tixotrópica.
Acabado	Rugoso mate.

Normas para aplicar

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas ambientales o del soporte inferiores a 5° C ni superiores a 35° C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

SOPORTE NUEVO:

- La superficie a pintar deberá ser consistente y limpia.
- Aplicar la primera mano de IMPRIMACIÓN AL AGUA o ACRÍLICO diluido con un máximo de 20% de agua.
- A partir de las 6 horas aplicar una mano de acabado de ACRÍLICO RUGOSO puro con un rodillo alveolar o cepillo de picado para el grabado.

SOPORTE ANTIGUO:

- La superficie a pintar no deberá tener pinturas viejas, mal adheridas, grasa o eflorescencias. Si la pintura está en mal estado, será necesario lijar y eliminarla.
- En caso de soportes poco absorbentes, aplicar previamente IMPRIMACIÓN AL DISOLVENTE.
- Aplicar el ACRÍLICO RUGOSO igual que en el apartado anterior.

El rendimiento aproximado del producto es de 2 m²/l.

Posibles sistemas de aplicación

- Brocha.
- Rodillo.
- Pistola de aire o pistola airless.

Rodillo alveolar o cepillo de picado para realización del acabado.

Limpieza

Con agua al final del trabajo con el producto en fresco.

Seguridad

- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase.

Central de compras Pyma

Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid. Teléfono: 91 305 58 04 Email: administracion@pyma.com

www.pyma.es



ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.