



Ficha Técnica

Pymacril Plus Esmalte Paredes

Art. 5044

Esmalte paredes acrílico mate de máxima calidad, textura muy fina y acabado profesional. Resistente a las manchas y excelente lavabilidad. Excelente cobertura y rendimiento.

Ubicación: Paredes y techos.

Uso: Interior/ exterior.

Rendimiento: 12-15 m²/L y mano.

Secado total: 1-2 horas.

Al tacto: 1 hora.

Repintado: a partir de las 6-8 horas.

Color: Blanco. Disponible en los sistemas de color.

Tamaños: 4 y 12 litros.

Acabado: Mate.

Limpieza: Agua.

Propiedades

- Con conservante antimoho.
- Acabado mate: Brillo < 5 con ángulo de incidencia de 85°.
- Textura fina de alta calidad.
- Excelente lavabilidad y buena resistencia a las manchas.
- Excelente cobertura.
- Excelente brochabilidad.
- Alto rendimiento.
- Tiempo abierto para trabajar el producto.
- Bajo olor.
- Sin marcas de rodillo ni recortes.

Usos

Cuando se precise un acabado liso de alta decoración y una alta resistencia al lavado y a las manchas. En paredes y techos de interior de viviendas particulares o espacios de uso público y especialmente en acabados de obra de alta calidad.

Características técnicas

Vehículo fijo

Pigmentos

Disolvente

Densidad

Rendimiento

Secado (según color, espesor aplicado y temperatura ambiente)

Copolímeros acrílicos en emulsión.

Dióxido de titanio y extendedores seleccionados.

Agua.

1.46 ± 0,10 gr/cc a 25° C (según color).

12-15 m²/litro. (Aproximado y según soporte).

Al tacto: 1 hora.

Total: 1-2 horas.

Repintado: a partir de las 6-8 horas.

Normas para aplicar

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

- Previa aplicación, debemos asegurarnos de que el soporte se ha limpiado correctamente eliminando totalmente restos de contaminantes, grasas, eflorescencias, biodeterioro y todas aquellas sustancias que puedan perjudicar la penetración o adherencia de la imprimación o la pintura en el soporte.
- Rellenar y nivelar las zonas defectuosas mediante el producto más adecuado. El soporte debe estar cohesionado. Si es necesario, imprimir con el producto más adecuado y/o igualar absorciones del soporte. Si presenta restos de pintura mal adherida se deberá eliminar.
- Para conseguir un acabado perfecto es imprescindible preparar la superficie con un enlucido fino y regular. Cuanto más fina y lisa esté la superficie, más liso perfecto será el acabado.

MODO DE EMPLEO:

- Homogeneizar debidamente el producto previa aplicación.
- No aplicar sobre superficies calientes o con fuerte viento.
- Aplicar el acabado transcurrido el tiempo de repintado indicado de la imprimación.
- Para brocha o rodillo: Primera mano diluir hasta un máximo del 10% con agua. En segunda mano hasta un máximo del 5%.
- Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada.

Posibles sistemas de aplicación

- **Temperatura:** De 5° a 35°C
(temperatura ambiental y del soporte).
- **Número de capas:** 2 capas. En función de la porosidad del soporte y para determinados colores intensos y según el color de fondo sobre el que se pinte, puede ser necesario aplicar alguna capa adicional. Sobre colores amarillos o rojos, recomendamos un fondo blanco.
- **Herramientas:** Rodillo, brocha o pistola. Para cargar poco y conseguir un liso perfecto utilizar un rodillo velour. Para cargar mucho y conseguir una mayor cobertura utilizar el rodillo de pelo corto.

Dilución

- Para brocha o rodillo: Primera mano diluir hasta un máximo del 10% con agua. En segunda mano hasta un máximo del 5%.
- Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada.

Eliminación y medio ambiente

- Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco y alejado de fuentes de calor y heladas.
- Los restos de pintura y envases usados no pueden ser depositados junto a la basura doméstica, sino recogidos en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las Autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

Seguridad

- Consultar etiquetado y la ficha de seguridad.

Central de compras Pyma

Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid. Teléfono: 91 305 58 04 Email: administracion@pyma.com

www.pyma.es



ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.