



Ficha Técnica

Fijalix al agua FJH-001

Fijador penetrante en base acuosa. Tamaño de partícula ultrafino que permite la penetración en los soportes porosos. Elevado poder ligante que consolida los sustratos. Adhiere sobre superficies pulverulentas. Efecto anti-eflorescencia. Uso Interior-exterior.

Fondos: Yesos muertos, superficies rascadas, caleadas y temples. Morteros de cemento.

Uso: Interior/exterior.

Rendimiento: 0,150 l/m²

Tamaños: 1, 5, 10 y 25 litros

Características técnicas

- **Solución inodora líquida blanca**

- **pH: 7.5 ± 0.5**

- **Rendimiento: 0.150 l/m²**

- **Tiempo mínimo antes de la aplicación de pinturas tradicionales, enlucidos o revestimientos murales: 24 horas.**

- **Información sobre la Directiva 2004/42/CE: Categoría h1, Imprimpaciones consolidantes, en base acuosa: 50 g/l COV (2007), 30 g/l COV (2010). Este producto contiene 4.46 g/l COV máximo.**

Propiedades:

Fija y endurece fondos pulverulentos y con escasa solidez y dureza superficial.

Recomendaciones de uso:

El soporte debe estar sano, limpio y exento de humedad. Proceder a la limpieza y raspado de todas aquellas partes sueltas o mal adheridas.

Normas para aplicar:

1. Para fijar fondos que vayan a ser enlucidos o enmasillados posteriormente, FIJALIX AL AGUA debe diluirse aproximadamente, a razón de un 10-20% de agua. En esta proporción la capacidad fijadora es óptima. A menor dilución, mayor poder fijador. Puede emplearse sin diluir, listo al uso.
2. Para su empleo como regulador de la absorción superficial o como tratamiento fijador del polvo superficial para la posterior aplicación de pinturas, barnices o esmaltes puede ser diluido en una proporción de 3-4 partes de agua por 1 de FIJALIX AL AGUA.
3. Emplear una brocha o rodillo. Si se desea puede aplicarse a pistola.

Aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola



Eliminación y medio ambiente

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.

Seguridad:

- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5° c y 35° c.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses.



Central de compras Pyma



Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid



91 305 58 04



administracion@pyma.com



www.pyma.es



ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si caarQ verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.