



# Ficha Técnica

## COLORES NATURALES

Pintura plástica mate ecológica de elevada opacidad y excelente calidad. Especialmente indicada para la terminación con una sola mano en blanco o en los distintos colores.

**Ubicación:** Pasillos, habitaciones, escaleras, techos.

**Uso:** Interior-Exterior color blanco; Interior colores sistema tintométrico.

**Rendimiento:** Aproximadamente 40 m<sup>2</sup> por envase de 4 litros (puede variar según la absorción del soporte).

**Secado:** Al tacto, 30 minutos. Repintado, 3 a 4 horas. Total, 10 a 15 días.

**Color:** Blanco o colores carta.

**Tamaños:** 2,5 - 4 litros.

**Acabado:** Mate.

### Características técnicas

**Viscosidad:** 90 - 100 poises (Brookfield RVT a 20°C, Sp.6, 20 r.p.m.).

**Densidad:** 1.58 ± 0.05 Kg/litro.

**Volumen en sólidos:** 41 %.

**Lavabilidad Gardner:** 7.000 ciclos (UNE 48284).

**Resistencia al frote húmedo:** Clase 3 (UNE EN ISO 11998)

**Diluyente:** Agua.

**Adherencia:** Excelente.

**Opacidad:** Clase 1 (ISO 6504-3)

### Propiedades:

- Como ligante se emplea un copolímero en dispersión acuosa, especialmente seleccionado para que aporte las extraordinarias cualidades que posee la pintura.
- Cabe destacar de esta pintura las siguientes propiedades: una elevada opacidad, buen rendimiento, no salpica ni gotea y resistencia al frote húmedo.
- Débil olor.
- Es transpirable.
- Terminaciones lisas de alta calidad.

### Recomendaciones de uso:

Especialmente indicada para la terminación con una sola mano en blanco o en los distintos colores. Excelente adherencia sobre yeso, hormigón, cemento y otros materiales de construcción. Sobre determinados soportes absorbentes es conveniente aplicar dos manos diluidas como se indica.

### Normas para aplicar:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc.
- Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- Si no es así, hay que limpiar correctamente el fondo y preparar con una mano de fijador FIJALIX.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- La primera mano conviene diluir un 15-20% y la segunda se aplica la pintura diluida un 5-10%, siempre con agua potable y limpia.
- Los utensilios y manchas se limpian con agua.
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.
- Para más información consulte nuestro manual de Soluciones propuestas en el campo de la construcción y rehabilitación.

## Aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola



## Eliminación y medio ambiente

- Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
- Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.
- No verter en desagües o en el medio ambiente.
- Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
- Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.
- La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

## Seguridad:

- Apto para uso doméstico.
- No apto para uso infantil.
- Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



### Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 [www.pyma.es](http://www.pyma.es)



### ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.