



Ficha Técnica

PINTURA EPOXI SUELOS

Pintura de suelos industriales en interiores de máxima calidad a base de resinas epoxis especiales y pigmentos de alta solidez, que proporciona revestimientos resistentes a la abrasión, fregados, grasas, aceites minerales otros agentes químicos y suciedad en general.

Características técnicas

COLOR

BRILLO (geometría 60 °)

SECADO AL TACTO (20°C-60% H.R.)

REPINTADO

RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/L)

DILUYENTE Y APLICACIÓN

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD EN ENVASE

Verde Cromo, Rojo Inglés, Gris RAL-7038 (UNE EN ISO 3668).

Brillante (UNE-EN ISO 2813).

5-6 horas (UNE 48301).

Entre 12 -24 horas.

7-9 m²/L. y mano (UNE 48 282-94).

P970.

6 meses (UNE 48 083-92). En envase original, sin abrir.

Almacenar en sitio fresco y seco, protegido de las heladas.

(Intervalo de temperatura: 5-40°C).

Aplicación técnica

Adecuado para suelos de hormigón, morteros de cemento y otros derivados, en recintos interiores, como garajes, talleres, bodegas, naves industriales, fábricas, parking, etc...

Instrucciones de aplicación

Se suministra en dos envases BASE Y CATALIZADOR . Remover bien el contenido de los dos envases.

- **Proporción de mezcla:**

- 3 partes de BASE EPOXI SUELOS.

- 1 parte de CATALIZADORES EPOXI SUELOS.

- **VIDA DE MEZCLA:** 8-10 horas a 20°C.

Preparar la cantidad necesaria a usar. Mezclar hasta buena incorporación. Dejar reposar durante 30 minutos. El suelo debe estar limpio, seco y bien fraguado. Preferentemente con rugosidad para mejorar adherencia. Libre de partículas sueltas, polvo, grasa, aceites y otros productos que pueden afectar al anclaje. La aplicación se puede realizar a brocha y rodillo, en capas delgadas y bien extendidas. Siempre con buena renovación de aire. Temperatura mínima de aplicación no inferior a 12°C .

Sobre superficie sin pintar: Aplicación de dos o tres manos al uso.

Sobre superficies con pintura vieja: Eliminar la pintura en mal estado y desconchada. Proceder como superficie sin pintar .

Observaciones

- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
- Aplicar con buena renovación de aire.
- No contiene elementos tóxicos.
- No dejar los envases abiertos o empezados.
- Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 27.10.2010. Esta ficha anula todas las anteriores.

Central de compras Pyma

Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid. Teléfono: 91 305 58 04 Email: administracion@pyma.com

www.pyma.es



ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.