

Ficha Técnica

Bricolar Cemento cola blanco PM-017

Producto en polvo indicado para la colocación de azulejos de gres o piezas cerámicas con absorción superior al 3% en superficies horizontales y verticales.

Fondos: Exclusivamente sobre soportes cementosos.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

Uso: Interior **Tamaños:** 1,5 kg

Características técnicas

- -Agua de amasado: 0.26 litros de agua por Kg de enlucido
- -Aplicación: con llana dentada de 6x6 mm
- -Tiempo abierto: 30 minutos
- **-Tiempo de rectificación de la baldosa:** 10-20 minutos
- -Rendimiento de 1 kg de material: 0.2 m²
- -Clasificación al fuego: A1 No combustible
- -Limpieza de los útiles: al agua

Propiedades:

Recomendado para la colocación de baldosas de absorción media-alta (a partir del 3%), al interior, en superficies horizontales y/o verticales.

Color blanco

Producto de deslizamiento reducido.

Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original.

Clasificación según norma UNE-EN 12004-1	
C1TE	
Características	Requisitos
Adherencia inicial (28 días)	> 0.5 N/mm²
Inmersión	> 0.5 N/mm²
Calor	> 0.5 N/mm²
Hielo-deshielo	> 0.5 N/mm²

Recomendaciones de uso:

El soporte debe estar sano, limpio y exento de humedad. Los fondos de naturaleza pulverulenta, deben consolidarse con un fijador, puesto que el polvo impide la adherencia entre materiales. Del mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o por partes mal adheridas, deben ser saneados: queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo saneamiento. Si estos presentan oquedades deben ser rascados y eliminados hasta llegar al soporte consistente, aplicando posteriormente una capa de fijador para eliminar trazas de polvo.

Aplicación

• Llana dentada de 6x6 mm



Eliminación y medio ambiente

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.

Seguridad:

- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5° c y 35° c.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses.





Central de compras Pyma



Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid























PELIGRO

H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H318 Provoca lesiones oculares graves. H335 Puede irritar las vías respiratorias. P280 Llevar guanprotección. tes/prendas/gafas/máscara de P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con aqua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Contiene: cemento, porland, productos

Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.

Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Mantener el producto en lugar seco, en envases originales

debidamente cerrados.

Almacenar los envases entre 5° c y 35° c.

Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses.

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explicita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si caarO verifica que los productos entregados no corresponden con las específicaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Septiembre 2018 Página 2/2